

RÉGLAGE DU BALAI



Mettre un pied sur le support, puis dévisser pour le faire coulisser.



Faire coulisser jusqu'à la hauteur du menton, puis visser pour bloquer le manche télescopique.



DÉPOUSSIÉAGE



Bandeau de dépeussiéage
Utilisé pour balayer la pièce

=



Ne pas utiliser d'eau



Effectuer le dépeussiéage en utilisant la méthode « à la godille ».



Nettoyer les plinthes avec le débord du bandeau.



Déposer le bandeau usagé dans le filet.

LAVAGE



Déposer une bande de réserve de solution en rejoignant le fond de la pièce, puis procéder au nettoyage à la godille en revenant sur ses pas.



Utiliser le débord du bandeau pour nettoyer les plinthes.



Utiliser à nouveau le débord du bandeau pour nettoyer les salissures adhérentes au sol.



Déposer le bandeau usagé dans le filet.

RÉCUPÉRATION DU BANDEAU



Poser le bandeau au sol, puis placer les pieds aux extrémités du bandeau.



Soulever le balai en le tenant fermement par le manche tout en maintenant vos pieds à plat.



Faire pivoter le support, puis le déposer sur le bandeau pour former une croix.



Soulever le balai, puis récupérer le bandeau par le côté velcro.