

# NUPRO PLUS

CUVE GRAPHITE

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

Un NUPRO qui vous en donne PLUS

# Numatic INTERNATIONAL

- Qualité premium.
- Enrouleur de câble intégré.
- Châssis avec range-accessoires intégré.
- Kit accessoires complet.



Toutes les **qualités** et  
l'**efficacité** de l'aspirateur  
**NUPRO**, en version  
**premium** !

L'aspirateur NUPRO s'est vendu à plus de **500.000 exemplaires en France**. Best-seller de notre gamme poussières, c'est l'aspirateur NUMATIC le plus vendu aux entreprises de propreté sur le territoire national.

Aujourd'hui, nous vous présentons le **NUPRO PLUS** !

De qualité premium, le NUPRO PLUS dispose d'un enrouleur de câble et d'un range-accessoires intégrés, d'un kit A1 complet avec des tubes en inox (voir verso), ainsi que de 3 sacs HEPAFLO à la livraison.

C'est l'aspirateur idéal pour les **entreprises de propreté**, les **collectivités** et les **hôtels**.



## Nupro Plus

Informations produit




### STOCKAGE FACILE

Le châssis arrière intègre un système parking et un range-accessoires afin de simplifier le stockage de votre appareil.



### COMPACT ET MANIABLE

Compact, avec une capacité utile de 6L, le NUPRO PLUS est extrêmement maniable grâce à ses 2 roues multidirectionnelles non traçantes et ses 2 grandes roues à l'arrière.



### TOUJOURS PLUS PRATIQUE

À la différence de sa version classique, le NUPRO PLUS possède un enrouleur de câble intégré. Un gain de temps lors du rangement de l'aspirateur.



### LA FILTRATION HEPAFLO

Les sacs HEPAFLO, livrés avec le NUPRO PLUS, offrent une efficacité de filtration de haut niveau. Facile à retirer et à installer, leur languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.



### CONÇU POUR DURER

Robuste, durable et puissant, l'aspirateur NUPRO PLUS est conçu au Royaume-Uni par le fabricant n°1 de matériel de nettoyage en Europe.



|                                        |
|----------------------------------------|
| Moteur 620W                            |
| Tension d'alimentation 230V AC 50/60HZ |
| Filtre primaire TriTex                 |
| Débit d'air moteur 31,5L/sec           |
| Dépression max. 2300mm/CE              |
| Niveau sonore 64db(A)                  |
| Cuve Ø280mm                            |
| Longueur du câble 10m                  |
| Champ d'action 26,4m                   |
| Capacité utile 6L                      |
| Poids 6,13Kg                           |
| Dimensions 360x370x390mm               |

kit A1 inclus (607301)



Distribué par :



**Numatic**  
INTERNATIONAL

